

LUBRICANTES

AUTOMOTOR

ELAION F50 E 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Elaion F50 E2 0W-30 es un lubricante Sintético para motor de los denominados "Fuel Economy", formulado para resistir a la oxidación, el desgaste y a su vez economizar combustible ante las condiciones más exigentes de servicio. Los componentes utilizados en su elaboración le permiten cubrir los requerimientos de la especificación WSS M2C950-A de Ford para aquellos motores de la marca y otros del mercado que requieran un lubricante de estas características para su adecuado desempeño.

APLICACIÓN

Este es un producto apto tanto para motores Diesel como Nafteros, ya sea que posean o no de un sistema de post-tratamiento de gases de escape. Su uso es especialmente recomendado para aquellos vehículos Ford que requieran el cumplimiento de la especificación mencionada en esta ficha técnica.

ATRIBUTOS

Su exclusiva Tecnología Anti-Stress TAS® contempla:

- Economía de combustible.
- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto.
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo sus propiedades.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, reduciendo al mínimo la fricción al momento de la puesta en marcha.
- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión de algunos componentes del mecanismo.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barro negro y mantener en suspensión el hollín.
- Excelente resistencia de la película lubricante en condiciones severas.
- Excelente capacidad de limpieza.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	ELAION F50 E 2
Grado SAE	--	--	0W-30
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	11
Punto Inflamación mín.	°C	D-92	185
Punto escurrimiento máx.	°C	D-97	-33

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

LUBRICANTES → AUTOMOTOR → LÍNEA ELAION F50 E 2

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- Ford: WSS M2C950A
- ACEA: C2

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

MAYO 2019

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica **011 54 11 0446**
asistenciatecnica@ypf.com