

LUBRICANTES

NÁUTICA Y MOTO

ELAION MOTO CADENAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante en aerosol de gran adhesividad. Su cuidadosa formulación lo hace exento de CFC (productos cloro-fluor carbonados) que atacan la capa de ozono.

APLICACIÓN

Producto diseñado para ser aplicado en las cadenas de motocicletas y otros elementos de transmisión que utilicen este dispositivo de arrastre. Puede ser usado en cadenas con o sin O-ring.

ATRIBUTOS

- Alta protección contra el desgaste aun bajo presencia de agua, tierra, etc.
- Buena untuosidad, lo que evita su fácil eliminación por centrifugado.
- Buen control sobre la herrumbre y la corrosión.
- Alta capacidad para soportar cargas.
- Excelente penetración en las zonas de difícil acceso por su tipo de aplicación.
- Buen comportamiento a altas temperaturas.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Elaion Moto Cadenas
Herrumbre	-----	D-665 A/B	Pasa
Desgaste (máquina 4 bolas)	mm	D-2266	0,35
Color	-----	visual	Amarillo

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Septiembre 2011

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com